

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

1. DTF-печать

1.1. Формат файла:

- SVG (векторный формат);
- PDF;
- CDR, AI, PSD (исходные файлы);
- PNG (с прозрачным фоном);

Важно: если макетов несколько, и вы делаете раскладку сами, то группировать векторные изображения и растровые необходимо отдельно.

Мы рекомендуем в приоритете использовать векторные макеты!

1.2. Разрешение файла: минимум 300 dpi.

1.3. Размер тонкой линии: минимальная толщина линии 1 мм (все, что меньше - ответственность заказчика: там может не быть белой подложки, что-то может не пропечататься или это будет крайне тяжело перенести).

1.4. Цветовая модель: CMYK, без использования цветопрофиля.

1.5. Размеры рабочего поля: ширина печати – 31 см в край, максимальная длина файла – 1 метр погонный.

1.6. Размер самого макета должен быть такой же как при печати, то есть 1 к 1.

2. UV-DTF-печать

1.1. Формат файла:

- SVG (векторный формат);
- PDF;
- CDR, AI, PSD (исходные файлы);
- PNG (с прозрачным фоном);

Важно: если макетов несколько, и вы делаете раскладку сами, то группировать векторные изображения и растровые необходимо отдельно.

Мы рекомендуем в приоритете использовать векторные макеты!

1.2. Разрешение файла: минимум 300 dpi.

1.3. Размер тонкой линии: минимальная толщина линии 1 мм (все, что меньше - ответственность заказчика: там может не быть белой подложки, что-то может не пропечататься или это будет крайне тяжело перенести).

1.4. Цветовая модель: CMYK, без использования цветопрофиля.

1.5. Размеры рабочего поля: ширина печати – 56 см в край, максимальная длина файла – 1 метр погонный.

1.6. Размер самого макета должен быть такой же как при печати, то есть 1 к 1.

3. 3D стикеры (объемные стикеры с заливкой из смолы)

1.1. Формат файла:

- SVG (векторный формат);
- PDF;
- CDR, AI, PSD (исходные файлы);
- PNG (с прозрачным фоном);

Важно: если макетов несколько, и вы делаете раскладку сами, то группировать векторные изображения и растровые необходимо отдельно.

Мы рекомендуем в приоритете использовать векторные макеты!

1.2. Разрешение файла: минимум 300 dpi.

1.3. Размер тонкой линии: минимальная толщина линии 0,5 мм (все, что меньше - ответственность заказчика: там может не быть белой подложки, что-то может не пропечататься или это будет крайне тяжело перенести).

1.4. Цветовая модель: CMYK, без использования цветопрофиля.

1.5. Размеры рабочего поля:

- Если нет полной заливки и изображение не расположено в край стикера, то размер 30x30 мм.
- Если есть полная заливка или элементы идут в край стикера, то макет должен быть с вылетами: 35x35 мм.

1.6. Размер самого макета должен быть такой же как при печати, то есть 1 к 1.

1.7. Линия реза:

- Если стикер классический 30x30 мм, 25x25 мм и пр, то линию реза делать необязательно.
- Если изображение с неровными краями, контурная, то необходимо указать линию реза.

4. Лента брендинговая

1.1. Формат файла:

- SVG (векторный формат);
- PDF;
- CDR, AI, PSD (исходные файлы);
- PNG (с прозрачным фоном);

Важно: если макетов несколько, и вы делаете раскладку сами, то группировать векторные изображения и растровые необходимо отдельно.

Мы рекомендуем в приоритете использовать векторные макеты!

1.2. Разрешение файла: 300 dpi.

1.3. Размер тонкой линии: минимальная толщина линии 0,7 мм (все, что меньше - ответственность заказчика: там может не быть белой подложки, что-то может не пропечататься или это будет крайне тяжело перенести).

1.4. Цветовая модель: не имеет значение. Макет должен быть на прозрачном фоне. Все, что печатается черным цветом.

1.5. Размеры рабочего поля – это размер ленты в готовом виде. Обязательно учтите повторяющийся элемент и расстояние между ними. При печати в край необходимо сделать вылеты минимум по 5 мм с каждой стороны.

1.6. Размер самого макета должен быть такой же как при печати, то есть 1 к 1.

5. Лекала (выкройки)

1.1. Формат файла:

- SVG (векторный формат);
- PDF;

1.2. Цветовая модель: не имеет значение. Макет должен быть на прозрачном или белом фоне. Все, что печатается черным цветом.

1.3. Линия резки: При необходимости резки – линия резки обозначается красным цветом.

1.4. Размеры рабочего поля – это ширина материала и максимальная длина файла до 2 метров погонных.

1.5. Размер самого макета должен быть такой же как при печати, то есть 1 к 1.

6. Лента выпускника

1.1. Формат файла:

- SVG (векторный формат);
- PDF;
- CDR, AI, PSD (исходные файлы);
- PNG (с прозрачным фоном);

Важно: если макетов несколько, и вы делаете раскладку сами, то группировать векторные изображения и растровые необходимо отдельно.

Мы рекомендуем в приоритете использовать векторные макеты!

1.2. Разрешение файла: 300 dpi.

1.3. Размер тонкой линии: минимальная толщина линии 0,7 мм (все, что меньше – ответственность заказчика: там может не быть белой подложки, что-то может не пропечататься или это будет крайне тяжело перенести).

1.4. Цветовая модель: не имеет значение. Макет должен быть на прозрачном фоне. Все, что печатается черным цветом.

1.5. Размеры рабочего поля – 10 см х 1,9 метров При печати в край необходимо сделать вылеты минимум по 5 мм с каждой стороны.

1.6. Размер самого макета должен быть такой же как при печати, то есть 1 к 1.

7. Бирки пришивные

1.1. Формат файла:

- SVG (векторный формат);
- PDF;
- CDR, AI, PSD (исходные файлы);
- PNG (с прозрачным фоном);

Важно: если макетов несколько, и вы делаете раскладку сами, то группировать векторные изображения и растровые необходимо отдельно.

Мы рекомендуем в приоритете использовать векторные макеты!

1.2. Разрешение файла: 300 dpi.

1.3. Размер тонкой линии: минимальная толщина линии 0,7 мм (все, что меньше – ответственность заказчика: там может не быть белой подложки, что-то может не пропечататься или это будет крайне тяжело перенести).

1.4. Цветовая модель: не имеет значение. Макет должен быть на прозрачном фоне. Все, что печатается черным цветом.

1.5. Размеры рабочего поля – это размер самой бирки с учетом мест вшивания, сгиба и пр. минимальный отступ по краям 2-3 мм в зависимости от ширины материала.

1.6. Размер самого макета должен быть такой же как при печати, то есть 1 к 1.

8. Самоклеющиеся наклейки из пленки (плоттерная резка)

1.1. Формат файла:

- SVG (векторный формат);
- PDF;
- CDR, AI, PSD (исходные файлы);
- PNG (с прозрачным фоном);

Важно: если макетов несколько, и вы делаете раскладку сами, то группировать векторные изображения и растровые необходимо отдельно.

Мы рекомендуем в приоритете использовать векторные макеты!

1.2. Разрешение файла: 300 dpi.

1.3. Размер тонкой линии: минимальная толщина линии 3 мм (все, что меньше – ответственность заказчика: там может не быть белой подложки, что-то может не пропечататься или это будет крайне тяжело перенести).

1.4. Расстояние между линиями: минимум 5 мм.

1.4. Цветовая модель: не имеет значение. Макет должен быть на прозрачном фоне. Все, что является наклейкой – черным цветом.

1.5. Размеры рабочего поля – не имеет значение.

1.6. Размер самого макета должен быть такой же как должна быть сама наклейка, то есть 1 к 1.